

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ МОНО

ТУ 22.29.29-002-15496627-2023
Продукция сертифицирована
ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

СПРАШИВАЙТЕ У ОФИЦИАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Изготовлено по заказу и
ТУ 22.29.29-002-15496627-2023
ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «Альта-Панель». Адрес: 108851, г. Москва,
вн.тер.г. городской округ Щербинка, г. Щербинка,
ул. Южная, дом 2, этаж 2, ком. 18
Адрес обособленного подразделения:
142324, Московская обл, г. Чехов,
д. Крюково, ул. Заводская, д. 1.

ПРИЁМ ПРЕТЕНЗИЙ:
ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", 644105,
Омская обл., г. Омск, ул. Челюскинцев 4-я, д.2, кв./
оф. помещение 3,
Омская обл., р-н город Омск, г. Омск.
Тел.: +7 (383) 246-0081




КОЛЛЕКЦИЯ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ МОНО



ВАНИЛЬНЫЙ



МОЛОЧНЫЙ



ШОКОЛАДНЫЙ



АНТРАЦИТ

РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина:

1130 x 420 мм

УПАКОВКА

количество в упаковке

10 шт.

НАРУЖНЫЙ УГОЛ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ МОНО

длина **450 мм**
ширина **160 мм**
в упак. **10 шт.**



Цветовая гамма углов аналогична панелям.
Наружные углы приобретаются отдельно.

ОТК

ДАТА

СМЕНА

УПАКОВЩИК

 При самостоятельном монтаже
внимательно прочитать инструкцию.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА ПРОДУКЦИЕЙ «ART FACADE»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Панели фасадные и углы изготавливаются способом литья под давлением из полипропилена. Продукция применяется в строительстве для наружной отделки фасадов жилых зданий, построек хозяйственно-бытового назначения (высотой не более трех этажей) для защиты конструкции здания от воздействия внешней среды и для придания зданию привлекательного внешнего вида.

II. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СРОК СЛУЖБЫ ПРОДУКЦИИ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Климатические условия эксплуатации.

Продукция подготовлена к использованию в климате умеренных широт при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации при температурном режиме от -50° С до +38° С. При использовании продукции вне указанных выше требований претензии не принимаются в связи с нарушением режима эксплуатации.

2. Физико-механические свойства.

Сохранение прочностных свойств (стойкость к удару, пластичность, отсутствие вздутий и расслоений самого материала) для изделий составляет 40 лет.

3. Декоративные свойства.

Выцветание под действием света и атмосферных факторов для полимерных изделий является естественным процессом и не влияет на безопасность товара и его эксплуатационные характеристики.

Критерий и метод оценки изменения цветности продукции:

цветовое различие $E \leq 5$ по шкале CIE Lab (умеренные, т.е. ясно видимые изменения). Измеряется при помощи спектрофотометра.

Оценка изменения цвета продукции проводится без учета эффекта «меления», перед измерением необходимо очистить поверхность.

Срок службы по цвету продукции **фасадные панели: 5 лет** – коллекция Клинкерный кирпич Мого.

4. Гарантийные обязательства.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие панелей и комплектующих к ним требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и ухода, указанных в «Инструкции по монтажу», которую можно найти на сайте www.artfacade.biz.

На изделия установлен гарантийный срок 1 год со дня передачи Потребителю.

Претензии по качеству в части видимых недостатков принимаются до монтажа панелей.

Для проведения строительно-монтажных работ рекомендуем привлекать специалистов, прошедших обучение по монтажу и аккредитацию на предоставление соответствующих услуг, с обязательным заключением Договора оказания услуг.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на внешний вид панелей.

2. Гарантии не распространяются, если повреждение и/или деформация продукции являлись следствием:

- обстоятельство непреодолимой силы (пожара, града, урагана, наводнения и т.д.), а также действий третьих лиц;

- химических, тепловых и механических воздействий;
- нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и ухода, установленных «Инструкцией по монтажу»;
- естественной усадки и разрушения структуры здания, а также погрешностей, допущенных при строительстве.

III. ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ МОНТАЖА

1. При облицовке здания следует придерживаться определенной последовательности: сначала готовится поверхность; потом устанавливается обрешетка; монтируются стартовая планка (J-профиль); затем – отделочные элементы (углы и планки); **потом – двигаясь слева направо/справа налево панели;** завершается монтаж с помощью J-профиля.

2. **Обязательно использование обрешетки и ветро-влагозащитной мембраны** на любой поверхности стены. Это обеспечит зазор для отвода паров и вентиляцию фасада.

3. Профили обрешетки выставляют вертикально по уровню на расстоянии не более 30-40 см друг от друга вправо и влево.

4. На панелях предусмотрены **перфорация** (монтажные отверстия) и **технологические отверстия**.

- **Перфорация** имеет овальную форму вырубки, располагается в верхней части панели.

- **Технологические отверстия** расположены в правом/левом верхнем углу каждой панели в зависимости от коллекции, имеют круглую форму и предназначены для дополнительного крепления и предотвращения появления волнового эффекта на готовой стене. Если в месте для крепления самореза в технологическое отверстие нет вертикального профиля обрешетки, то необходимо установить поперечную рейку обрешетки. Для коллекции, где предусмотрены технологические отверстия саморез вкручивается до упора. Это необходимо, чтобы расширение панелей шло в одну сторону.

5. Использовать крепеж, не подверженный коррозии.

6. Нельзя крепить панель в перфорацию вплотную к профилю обрешетки. Расстояние между шляпкой самореза и поверхностью панели должно быть примерно 0,5-1 мм (саморез вкручивается до упора, а затем делается поворотом назад).

7. Саморез должен быть закручен ровно по центру монтажных отверстий на панелях (перфорации) и перпендикулярно обрешетке.

8. Всегда нужно оставлять зазор 6-10 мм в местах стыка панелей с углами, необходимый для нормального расширения и сжатия материала в случае перепада температур.

9. Каждый следующий ряд панелей необходимо монтировать со сдвигом 1/3-1/2 панели для более надежной фиксации боковых соединений и исключения деформации. Это также позволит избежать визуального эффекта непрокраса швов.

10. Необходимо закончить монтаж первой стены и затем переходить ко второй.

11. Категорически запрещается монтировать продукцию с металлическими комплектующими (углы, планки и т.д.).

12. Производить монтаж одного и того же объекта одновременно (в одном строительном сезоне), во избежание того, что часть ранее смонтированной продукции со временем может допустимо потерять цвет и отличаться от продукции, смонтированной позже.

13. Не рекомендуется осуществлять монтаж продукции при температуре ниже +15° С.

IV. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

- Транспортировать продукцию допускается любым видом крытого транспорта с вентиляцией на паллетах (поддонах) в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.

- Транспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя. В случае вынужденной транспортировки продукции без упаковки между панелями (комплектующими) следует проложить защитный материал с целью предохранения их от механических повреждений и деформаций.

- Упаковки с продукцией не должны выступать за габаритную длину кузова транспортного средства.
- Упаковки должны быть надежно закреплены и предохранены от перемещения с целью защиты их от механических повреждений и деформаций.

- При погрузке продукции необходимо в нижних рядах укладывать упаковки с панелями, которые ставятся на торец (ребро), а упаковки с комплектующими необходимо размещать сверху.

- При транспортировании продукции температура в крытом кузове не должна превышать +38° С и опускаться ниже -50° С.
- При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ и производственных операций не допускается бросать и деформировать упаковку во избежание повреждения изделий.
- При перевозке продукции не транспортом производителя при наступлении гарантийного случая потребитель обязан предоставить договор с организацией-перевозчиком.
- При перевозке продукции транспортом потребителя за сохранность и качество продукции ответственность несет потребитель.

V. ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

- Хранить только в фирменной упаковке производителя.

- Упакованную продукцию следует хранить в крытых складских помещениях, оборудованных вентиляцией, вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей, при температуре от -50° С до +38° С и относительной влажности воздуха 50-60 %.

- При длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования упаковок не должна превышать 1 м.

- Высота одного штабеля на поддоне фасадных панелей – 3 ряда коробок, коробки укладывать на торец (на ребро), ряды в шахматном порядке.

- Рекомендуется в летнее время не хранить продукцию на открытых площадках. При длительном хранении изделий необходимо вскрывать упаковку.

VI. УХОД ЗА ПРОДУКЦИЕЙ

- Распаковку продукции следует производить при температуре не ниже +15° С, предварительно выдержанной при такой температуре не менее 12 часов.

- Смонтированные изделия необходимо 1 раз в год промывать водой с помощью обычного садового шланга. Дополнительно можно использовать мягкую тряпку или мягкую щетку на длинной ручке.

- Для удаления загрязнений, несмываемых водой, можно воспользоваться раствором, состоящим из 1/3 стакана стирального порошка, 2/3 стакана бытового очистителя и 4 литра воды.

- Не оставляйте чистящие средства на поверхности продукции при мытье дома более, чем на несколько минут. Необходимо тщательно смыть их водой.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Использовать моющие средства, содержащие активные окислители (белизна), и хлорсодержащие растворители, а также использовать щетки с жесткой щетиной, которые могут повредить поверхность продукции.



Подробную инструкцию по монтажу Вы можете найти на нашем сайте artfacade.biz

Сохраняйте этикетки-паспорта в течение гарантийного срока.